

Հիդրավլիկ յուղ RAVENOL Marine Power Trim u. Steering Fluid

Mineral



1 l

Հոդված:
1234100-001
Հոդված:
1234100-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835735019



4 l

Հոդված:
1234100-004



10 l

Հոդված:
1234100-010



20 l

Հոդված:
1234100-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1234100-B20



60 l

Հոդված:
1234100-060



208 l

Հոդված:
1234100-208



1 000 l

Հոդված:
1234100-700

Հատուկ հիդրավլիկ հեղուկ RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid պատրաստված է Գերմանիայում բարձրորակ բազային հանքային յուղի հիման վրա՝ հիդրոկրեկինգային բազային յուղի և հատուկ մշակված հավելանյութերի փաթեթի հավելումով:

Հիդրավլիկ յուղ RAVENOL MARINE POWER TRIM & STEERING FLUID մշակվել է հատուկ էլեկտրական ուժեղացուցիչների և արտաքին բարձրախոսների և արտաքին նավակների շարժիչների շրջման համակարգերի համար:

Հատուկ հավելանյութերի փաթեթը կանխում է էմուլսիայի առաջացումը բարձր խոնավության պայմաններում: RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid հիդրավլիկ հեղուկը հուսալիորեն պաշտպանում է նավակների, շարժիչային զբոսանավերի և նավերի հիդրավլիկ համակարգերի հիդրավլիկ պոմպերը և տարրերը, որոնք շահագործվում են ծայրահեղ ծանր պայմաններում՝ ծանրաբեռնված աշխատանքային գրաֆիկով:

Քսանյութի ընտրության հարցում սխալը բացառելու համար RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid հիդրավլիկ հեղուկը ներկված է կապույտ գույնով:

Օգտագործումը **Marine Power Trim u.Steering Fluid** ապահովում է.

- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Չեզոք վարքագիծ պլաստիկ կնիքների վերաբերյալ
- Ցածր կարծրացման կետ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Volvo PENTA	
Համապատասխանում է	Mercruiser, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	845 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	32 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	152	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	227 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

BRP

779481, 779752, 775612, 779759

Yamalube

ACCPWRTRMF32, ACCPWRTRMF10

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1234100-001-01-100	4014835647114
	1234100-001-06-999	2200000035684
4 լ	1234100-004-01-999	
10 լ	1234100-010-01-999	
20 լ	1234100-020-01-999	
60 լ	1234100-060-01-999	
208 լ	1234100-208-01-999	