

# RAVENOL MOTOGEAR 80W-90 GL-5

Մածուցիկություն: 80W-90

Mineral



**1 L**

Հոդված:  
**1250070-001**  
Հոդված:  
1250070-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835735415



**4 L**

Հոդված:  
**1250070-004**



**20 L**

Հոդված:  
**1250070-020**



**20 L, ecobox**

Հոդված:  
**1250070-B20**

**RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-5** is a mineral based hypoid transmission fluid with special effective additives for manual transmissions. A high load-carrying capacity guarantees optimum gearbox lubrication even at high temperatures.

**RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-5** ensures a strong oil film for lubrication even under the most extreme dynamic conditions.

**RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-5** reduces friction, prevents wear and corrosion.

## Application Note

**RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-5** is suitable for use in manual transmissions for 2- and 4-stroke motorcycles if oil according to SAE 80W-90 API GL-5 is specified.

## Characteristics

- High pressure stable lubrication film, thus outstanding wear protection under any stress

- Reduced transmission noise and the best transmission efficiency under full load, i.e. even with very hot oil
- Excellent oxidation stability, no foaming
- No oil thickening or deposits
- Extraordinary ageing stability
- Excellent viscosity-temperature properties
- Effective wear protection
- Extraordinary corrosion protection, no rust, won't harm non-ferrous metals
- Neutral to sealants, transmissions stay tight, no oil loss

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-5	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	882 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	14.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	130.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	222 °C	DIN EN ISO 2592

## OEM անալոգներ

### Suzuki

990F022930046

### Yamalube

ACCSHAFTPL32

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
4 լ	1250070-004-01-999	