

# RAVENOL STOU 20W-40

Մածուցիկություն: 20W-40



**20 լ**

Հոդված:  
**1310114-020**  
Հոդված:  
1310114-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835740129



**20 լ, ecobox**

Հոդված:  
**1310114-B20**



**60 լ**

Հոդված:  
**1310114-060**



**208 լ**

Հոդված:  
**1310114-208**  
Հոդված:  
1310114-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835740181



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1310114-700**

**RAVENOL STOU SAE 20W-40** is up-to-date multifunctional STOU (Super Tractor Oil Universal) lubricating oil for agricultural- and earthmoving equipment, formulated with top-grade solvent refined base oils. It is a special fluid which meets the recommendations of agricultural machinery manufacturers.

**RAVENOL STOU SAE 20W-40** is equal to use in engines, transmissions and hydraulic systems of modern tractors. Top-grade solvent refined base oils and special synthetic based additives ensure trouble-free operation of all units in all seasons.

## Application Note

**RAVENOL STOU SAE 20W-40** has a wide range of applications in engines, transmissions and hydraulic systems of modern tractors.

**RAVENOL STOU SAE 20W-40** is suitable as an engine oil for gasoline engines and intake and turbo charged diesel engines, also as gear oil (including wet brakes) and as hydraulic oil.

## Characteristics

- A powerful dispersion and detergency
- A high activity against wear, corrosion and foam
- A very strong resistance to oxidation
- Excellent extreme pressure properties
- A high and stable viscosity index

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, MB 227.1, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	883 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	111.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	112	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	246 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.5 %wt.	DIN 51575
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում	6860 mPa*s	ASTM D5293

## OEM անալոգներ

**Yamalube**  
ACCTRANSPLUS

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
60 լ	1310114-060-01-999	