

RAVENOL Catoel TO-4 60

Մածուցիկություն: 60W

Mineral



20 լ

Հոդված:
1310616-020



208 լ

Հոդված:
1310616-208
Հոդված:
1310616-208-01-999



1 000 լ

Հոդված:
1310616-700

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 is a special transmission oil developed specifically to meet the stringent requirements of the Caterpillar TO-4 specification. It ensures maximum wear protection in different gears, like side drives and differentials optimized friction coefficient in the power-shift transmissions, wet brakes and clutches and provides maximum service life of the units.

Application Note

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 is formulated to meet the stringent Caterpillar TO-4 specification, and is suitable for use in transmissions, final drives, hydraulic systems, wet brakes and clutches that require this specification of lubricant.

Characteristics

- Highest wear protection.
- High oxidation stability.
- Excellent viscosity-temperature behavior.

- Optimization of friction coefficient behavior.
- Guarantees maximum life of the units.

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիտ
API	CF, MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Համապատասխանում է	Eaton Fuller	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	903 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	23.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	312.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	95	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	272 °C	DIN EN ISO 2592