

Հիդրավլիկ յուղ **RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22**

Մածուցիկություն: 22

հանքանյութ



20 լ

Հոդված:

1323123-020

Հոդված:

1323123-020-01-999



208 լ

Հոդված:

1323123-208

Հոդված:

1323123-208-01-999



1 000 լ

Հոդված:

1323123-700

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	4.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	22 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	103	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	206 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test nach DIN E 51434	