

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46

Մածուցիկություն: 46

Mineral



20 լ

Հոդված:
1323125-020



60 լ

Հոդված:
1323125-060



208 լ

Հոդված:
1323125-208



1 000 լ

Հոդված:
1323125-700

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46 is a zinc and ash-free compounded oil based phosphorous and sulfur intended especially for use in the metal industry. Excellent results were achieved in the Timken test. Through the addition of selected ingredients, **RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46** has excellent wear protection, good oxidation stability and has a long service life even under extreme conditions. Compatibility with sealants is neutral. Furthermore, the additives provide corrosion protection and prevent foaming.

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46 exceeds the requirements of DIN 51 524 part 2 for HLP hydraulic oils.

Application Note

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46 is for use as a hydraulic fluid in the metal industry, if zinc and ash-free hydraulic oil and the specification DIN 51 524, Part 2 is required.

Characteristics

- High performance level
- Good oxidation stability

- High resistance to ageing
- Outstanding wear protection
- High level of corrosion protection
- Neutral to sealants
- No foaming

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	FZG Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	862 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	46.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	118	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	232 °C	DIN EN ISO 2592

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1323125-020-01-999	
208 լ	1323125-208-01-999	