

# Հիդրավլիկ հեղուկ՝ կախիչի համար RAVENOL AHC Active Height Control Fluid

Synthetic



1 l

Հոդված:

**1324101-001**

Հոդված:

1324101-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835872349

**RAVENOL AHC Active Height Control Fluid** Լիովին սինթետիկ հիդրավլիկ հեղուկ, որը մշակվել է պոլիալֆաուլենների (PAO) և էսթերների հիման վրա:

**RAVENOL AHC Active Height Control Fluid** օգտագործվում է որպես հեղուկ Toyota և Lexus ավտոմեքենաների ակտիվ կասեցման համար (Active Height Control), որոնք հագեցած են AHC թափքի բարձրության կառավարման ակտիվ համակարգով և Nissan և Infiniti թափքի շարժման կառավարման հիդրավլիկ համակարգով (Hydraulic Body Motion Control):

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid - լիովին սինթետիկ հիդրավլիկ հեղուկ, որը ստեղծվել է պոլիալֆաուլենի (PAO) և էսթերի հիման վրա:

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid օգտագործվում է որպես կասեցման հեղուկ (Active Height Control) Toyota և Lexus AHC մեքենաների ակտիվ բարձրության կառավարման համակարգերի և Nissan և Infiniti HBMC (Hydraulic Body Motion Control) համար:

## Դիմումի նշում:

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid օգտագործվում է Toyota, Lexus, Nissan և Infiniti մեքենաներում, որոնք հագեցած են բարձրության ակտիվ կառավարման համակարգով: Այս համակարգը նախատեսված էր ոչ միայն կախոցի դիրքը փոխելու, այլև մեքենային հատկապես փափուկ կախոց հաղորդելու համար:

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid հատկապես հարմար է Toyota, Lexus, Nissan և Infiniti ավտոմեքենաների կառավարման ակտիվ համակարգերի համար: AHC համակարգը պահում է մոտ 4,5 լիտր: RAVENOL AHC ակտիվ բարձրության ճշգրտման համար հեղուկի փոխարինումը պետք է կատարվի մոտավորապես յուրաքանչյուր 90,000 կմ: Նավթի փոփոխության ընդմիջումները՝ ըստ արտադրողի ցուցումների:

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid հարմար է հետևյալ տրանսպորտային միջոցներում օգտագործելու համար.

Toyota Land Cruiser 100 և 200, Lexus LX470 և LX570, Nissan Patrol, Infiniti QX.

Երբեք մի Օգտագործեք արգելակային հեղուկ RAVENOL AHC Active Height Control Fluid փոխարեն: Սա հանգեցնում է համակարգում պոլիմերային կնիքների մաշվածության ավելացմանը:

**Դիմում AHC Active Height Control Fluid ապահովում է.**

- Արտադրողականության բարձր մակարդակ
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից
- Հոսալի պաշտպանություն ժանգից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Չեզոք է կնքման կյուրերի նկատմամբ
- Շատ լավ հատկություններ ցածր ջերմաստիճաններում

## Բնութագրերը

| Մոտև                                                  | Իմաստը           | Մուդիտ                |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին               | Toyota AHC-Fluid |                       |
| Գույն                                                 | Red              | տեսողական             |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում                            | 2.85 mm²/s       | DIN 51562-1           |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                             | 10.28 mm²/s      | DIN 51562-1           |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                              | 132              | DIN ISO 2909          |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                              | -60 °C           | DIN ISO 3016          |
| Կառուցման ջերմաստիճան                                 | 195 °C           | DIN EN ISO 2592       |
| TBN                                                   | 2.38 մգ KOH/գ    | DIN ISO 2909          |
| Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում                         | 0/0 ml/ml        | ASTM D892             |
| Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում                      | 0/0 ml/ml        | ASTM D892             |
| Փրփուրի առաջացում III՝ 24°C-ից մինչև 93.5°C           | 0/0 ml/ml        | ASTM D892             |
| Պղնձյա շերտի փորձարկում 150°C-ում                     | 1a               | ASTM D130             |
| Չորս գնդիկի քսման մեքենայի փորձարկում (մաշվածություն) | 0.45 mm          | ASTM D2896            |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում                     | 859              | DIN EN 60243-1 (20°C) |

## OEM անալոգներ

### Nissan

KLGO100501EU, KLGO100502, KLGO100501

### Toyota

0888601805, 0888681260, 0888601307, 0888601407