

RAVENOL Kompessorenoel VDL 220

Մածուցիկություն: 220

Mineral



20 l

Հոդված:
1330102-020



60 l

Հոդված:
1330102-060
Հոդված:
1330102-060-01-999



208 l

Հոդված:
1330102-208
Հոդված:
1330102-208-01-999

RAVENOL Kompessorenoel VDL 220 meets the high requirements of DIN 51 506. Specially designed with high quality, age-resistant base oils.

RAVENOL Kompessorenoel VDL 220 has a good adhesion, is water repellent and wear reducing. As many compressors operate at high temperatures, the oil should have good aging resistance at very low residue formation.

RAVENOL Kompessorenoel VDL 220 provides a secure lubrication not only in the upper temperature range, also in the cold state of the compressor to achieve a reduction of wear. By selected and coordinated additive composition the tendency to coking and the formation of flammable residues is minimized.

Application Note

RAVENOL Kompessorenoel VDL 220 can be used in stationary and mobile compressors with discharge temperatures up to 220°C.

RAVENOL Kompressorenoel VDL 220 can also be used for lubrication of engines and diesel engines where the manufacturer does not stipulate any HD motor oil.

Exceeds the requirements for VBL- and VCL-oils.

Characteristics

- Excellent aging resistance
- Best wear protection
- Excellent viscosity-temperature behavior
- Very good cold starting properties
- Low coking tendency

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VDL	
Համապատասխանում է	ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	893 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	226.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	93	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-9 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	276 °C	DIN EN ISO 2592

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1330102-020-01-999	