

RAVENOL Synthetic Wind Turbines SWT 220

Մածուցիկություն: 150

լիովին սինթետիկ



20 L

Հոդված:
1332409-020



20 L ecobox

Հոդված:
1332409-B20



60 L

Հոդված:
1332409-060



208 L

Հոդված:
1332409-208



1 000 L

Հոդված:
1332409-700

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Eickhoff Gearboxes QSV19.0002, Flender AS 7300, Renk 36011-11, Renk Augsburg ZAN 36011, ZF ZF TE-ML 27F, ZF ZN-WN-145	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51517-1, DIN 51517-2, DIN 51517-3, ISO 12925-1 CKC, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKSMP	
Համապատասխանում է	SEW gear units: IGP, XP, P-X-Series, SEW gear units: R-, K7-, F-, IG X-Series, Sumitomo/Hansen HP1, Sumitomo/Hansen HP2, Sumitomo/Hansen HPP, Sumitomo/Hansen M4ACC, Sumitomo/Hansen M5CT, Sumitomo/Hansen P4, Sumitomo/Hansen Paramax®	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	լույս	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	27.8 mm ² /s	DIN 51659-2
Մածուցիկություն 40 °C-ում	214.2 mm ² /s	DIN 51659-2
Մածուցիկության ինդեքս VI	167	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	232 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121 °C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Առաջարկություններ	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, US Steel 224, ZF TE-ML 04H	