

RAVENOL DOT 5.1

սինթետիկ



1 l

Հոդված:
1350612-001



20 l

Հոդված:
1350612-020

RAVENOL DOT 5.1 արգելակային հեղուկը հարմար է ABS-ով բոլոր մեքենաների համար: Հեղուկը քիմիապես կայուն է և պարունակում է հավելանյութեր, որոնք ապահովում են առավելագույն քսում: RAVENOL DOT 5.1-ի հատուկ բանաձևը համապատասխանում է DOT 5.1 SAE J 1704, ISO 4925 միջազգային չափանիշներին և FMVSS 116 DOT 5.1 ստանդարտի պահանջներին: Իր ցածր մածուցիկության շնորհիվ, RAVENOL DOT 5.1 հեղուկը իդեալական է ESP և ABS-ով հագեցած արգելակային համակարգերով ժամանակակից մեքենաների համար: RAVENOL DOT 5.1-ի գերազանց հատկությունները ապահովում են բաղադրիչների գերազանց պաշտպանություն, նույնիսկ ցածր ջերմաստիճաններում:

Կիրառություն՝

RAVENOL DOT 5.1 արգելակային հեղուկը կարող է օգտագործվել DOT 5.1 չափանիշներ պահանջող բոլոր մեքենաներում: Այն հարմար է բոլոր հիդրավլիկ արգելակային համակարգերի համար, որոնք ունեն սինթետիկ հեղուկներ:

RAVENOL DOT 5.1 արգելակային հեղուկը խառնվում է նույն սպեցիֆիկացիայի բոլոր հայտնի արգելակային հեղուկների հետ: **Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է խառնվել այլ արգելակային հեղուկների հետ: Այնուամենայնիվ, RAVENOL DOT 5.1-ից լավագույն արդյունքի հասնելու համար այն համակարգերում, որտեղ օգտագործվել է տարբեր սպեցիֆիկացիայի հեղուկ, խորհուրդ է տրվում ամբողջությամբ փոխել արգելակային հեղուկը:**

RAVENOL DOT 5.1-ը հարմար չէ հանքային յուղի վրա հիմնված արգելակային համակարգեր ունեցող մեքենաների համար (օրինակ՝ Citroën-ի որոշ մոդելներ):

Արգելակային հեղուկը լրացնելիս հետևեք մեքենայի արտադրողի առաջարկություններին: Պահեք

արգելակային հեղուկը մաքուր և չոր: Ջրով, նավթամթերքներով կամ այլ նյութերով աղտոտումը կարող է հանգեցնել արգելակների խափանման կամ թանկարժեք վերանորոգման:

Արգելակային հեղուկը պահեք միայն իր սկզբնական փաթեթավորման մեջ: Պահեք փաթեթավորումը մաքուր և ամուր փակ՝ ջրի կլանումը կանխելու համար: Չգուշացում: Մի՛ ավելացրեք հեղուկ փաթեթավորմանը կամ մի՛ օգտագործեք այն այլ հեղուկների համար:

Օգտագործված արգելակային հեղուկը պատշաճ կերպով դնե՛ն նետեք (ԵՄ թափոնների կոդ՝ 160113):

Արգելակային հեղուկը վնասում է ներկը. թափվելու դեպքում անմիջապես լվացեք մեծ քանակությամբ ջրով:

Բնութագրեր՝

- ABS-ի օպտիմալ աշխատանք
- Զիմիական կայունություն
- Բարձր քսողականություն
- Չեզոք վարք արգելակային բաղադրիչների նկատմամբ
- Ցածր մածուցիկություն ցածր ջերմաստիճաններում
- Նույն բնութագրության բոլոր արգելակային հեղուկների հետ խառնելիություն:

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	1069 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Հոսողություն 100°C-ով	2.16 mPa*s	ASTM D445
Հոսողություն -40°C-ով	810 cSt	ASTM D445
Եռման կետ	271 °C	FMVSS 116
Խոնավացված հեղուկի եռման ջերմաստիճան	187 °C	FMVSS 116
Բարձր ջերմաստիճանի կայունություն	0 °C	FMVSS 116
Քիմիական կայունություն	1 °C	FMVSS 116
Վարակումը	68 %w/w	FMVSS 116
Հեղուկություն -40°C-ում	i.O., 2s	FMVSS 116
Հեղուկություն -50°C-ում	i.O., 4s	FMVSS 116
Ջրի համախառնությունը -40°C-ով	թափանցիկ, 2s	FMVSS 116
Ջրի համախառնությունը +60°C-ով	թափանցիկ	FMVSS 116
Միախառնելիությունը -40°C-ում	թափանցիկ	FMVSS 116
Միախառնելիությունը +60°C-ում	թափանցիկ	FMVSS 116
Ջրի պարունակություն	0.1 %	DIN 51777-1
Պղնձե երկաթ	-0.01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Պողպատի կոռոզիայի դիմադրություն	-0.004 mg/cm ²	FMVSS 116
Ալյումինի օքսիդացման դիմադրություն	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Զուգուկի կոռոզիայի դիմադրություն	-0,01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Ապրանքային պղնձի կոռոզիայի դիմադրություն	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Պղնձի կոռոզիայի դիմադրություն	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Ցինկի կոռոզիայի դիմադրություն	0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Նստվածք	0.05 %	FMVSS 116
pH արժեք	7.3	FMVSS 116

Անուն	Խմաստը	Վուդիտ
Ռետինե տրամագծի փոփոխություն	0.03	FMVSS 116
Կարծրության փոփոխություն	-6 °IRHD	FMVSS 116
Տեսք	i.O.	FMVSS 116
SBR դիմադրություն 70°C-ում	0.44 mm	FMVSS 116
SBR դիմադրություն 120°C-ում	0.72 mm	FMVSS 116
EPDM դիմադրություն 70°C-ում (համապատասխանում է SAE J1703-ին)	-2 IRHD	FMVSS 116
EPDM դիմադրություն 120°C-ում	-3 IRHD	FMVSS 116
Բնական ռեզինի դիմադրություն 70°C-ում (համապատասխանում է ISO 4925-ին)	0.42 mm	FMVSS 116