

Անտիֆրիզ RAVENOL HJC Protect FL22 Concentrate (խտանյութ)



1,5 լ

Հոդված:

1410122-150

Հոդված:

1410122-150-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835755819



5 լ

Հոդված:

1410122-005

Հոդված:

1410122-005-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835755857



10 լ

Հոդված:

1410122-010



20 լ

Հոդված:

1410122-020

Հոդված:

1410122-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835755826



20 լ, ecobox

Հոդված:

1410122-B20

Հոդված:

1410122-B20-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835855489



60 լ

Հոդված:

1410122-060

Հոդված:

1410122-060-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835755864



208 լ

Հոդված:

1410122-208

Հոդված:

1410122-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835755888



1 000 լ

Հոդված:

1410122-700

RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C – պատրաստի հալասառեցում կանաչ գույնով, որը հիմնված է էթիլեն գլիկոլի վրա, չի պարունակում սիլիկատներ և ամիններ: Ապահովում է այլումինե շարժիչի

երկարատև (մինչև 3 տարի) հակակոռոզիոն պաշտպանություն ինչպես ձմռանը, այնպես էլ ամռանը:
Վտանգավոր չէ շրջակա միջավայրի համար:

RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C ներկված է կանաչ գույնով, ինչը թույլ է տալիս արագորեն հայտնաբերել անտիֆրիզի արտահոսքի հնարավոր վայրերը դեֆեկտոսկոպով (կապույտ լամպ):

Հակասառնեցման խտանյութ RAVENOL HJC Concentrate չպետք է օգտագործվի չնոսրացված, քանի որ մաքուր էթիլեն գլիկոլի սառնեցման կետը ընդամենը -15°C է, սակայն 20% ջուր ավելացնելիս սառնեցման կետը կտրուկ իջնում է մինչև -65°C:

Լավագույն արդյունքը ձեռք է բերվում հակասառնեցման խտանյութը դեֆինացված ջրով նոսրացնելով, օրինակ՝ RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert: Դեֆինացված ջրի բացակայության դեպքում թույլատրվում է նոսրացնել սովորական մաքրված ջրով:

Նոսրացման համամասնությունները և սառնեցման կետը.

Պաշտպանության ջերմաստիճանը մինչև °C	% անտիֆրիզ	% ջուր
-12°C	25%	75%
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%

Օգտագործումը RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Protect FL22 Premix -40°C ապահովում է.

- Հիանալի է թեթև մետաղական շարժիչների համար
- Ավելայնության լավ մատակարարում
- Օպտիմալ պաշտպանություն կոռոզիայից՝ բարձրորակ հակակոռոզիոն հավելանյութերի շնորհիվ
- Համատեղելիություն մեքենայի ռադիատորներում օգտագործվող էլաստոմերների հետ

Բնութագրերը

Միավոր	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Ford WSS-M97B55, Mazda FL22 Coolant, Subaru coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	1132 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կանաչ	տեսողական
Պահուստային ալկալայնություն	15 mgKOH/g	ASTM D1120
Եռման կետ	150 °C	ASTM D1121
Ջրի պարունակություն	5 %	ASTM D1123
Կառուցման ջերմաստիճան	110 °C	DIN 51758
Սառցակալման ջերմաստիճան (50 % լուծույթ)	-37 °C	ASTM D1177
pH - արժեք 20 °C (50 Vol %)	7,0 - 8,5	ASTM D1287
Առաջարկություններ	08CLAG010S0 Honda E Coolant, Ford VC-10-A2, Ford WSS-M97B55, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	

OEM անալոգներ

BMW

83515A6CDD7, 83515A6CDD8, 83515A6CDD9

Ford

VC20A2, 5023827, 5023835, 1047050, 5023840, VC10A2, CVC10A, 5023828, 5023831, 5023836, 1209807, 5023834, 1047062

General Motors

94545101

Hyundai

0710000300, 0710000410, 0710000420

Hyundai Motor

710000200, 0023219010, 0710000220, 0710000200, 710000300, 710000420, 0710000400

Kawasaki
K61081004B

Mazda
C100CL060, C100CL005A4X, 000077501E02, C100CL0054X, C10ACL005

Mitsubishi
103024, 0103044, 0103024, 103044, 0103045, 103045

Nissan
KE90100035, 999MPAF000P

Subaru
SOA868V9260, SOA635002, SOA868V9210

Toyota
0888980025, 0888980022

Volvo
11990915, VOE11990915, 119909916, VOE119909916, 119909967, VOE119909967

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1,5 լ	1410122-150-01-100	4014835713543
		2200000020734
		2200000037244
5 լ	1410122-005-01-100	4014835713550
		2200000025241
10 լ	1410122-010-01-999	
20 լ	1410122-020-01-888	
	1410122-020-01-999	
60 լ	1410122-060-01-999	
208 լ	1410122-208-01-100	4014835713581
		2200000045973