

Անտիֆրիզ RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate (խտացված)



1,5 լ

Հոդված:

1410125-150

Հոդված:

1410125-150-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756014



5 լ

Հոդված:

1410125-005

Հոդված:

1410125-005-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756052



10 լ

Հոդված:

1410125-010



20 լ

Հոդված:

1410125-020

Հոդված:

1410125-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756021



20 լ, ecobox

Հոդված:

1410125-B20



60 լ

Հոդված:

1410125-060



208 լ

Հոդված:

1410125-208



1 000 լ

Հոդված:

1410125-700

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate – հովացուցիչ նյութ խտանյութ, որը հիմնված է 1.2-Ethandiol (մոնոէթիլեն գլիկոլ) և սիլիկատների վրա հիմնված կոռոզիոն ինհիբիտորների վրա՝ օգտագործելով

օրգանական OAT տեխնոլոգիա: Չի պարունակում բորատներ, նիտրիտներ, ֆոսֆատներ: Ապահովում է ալյումինե շարժիչի երկարատև (մինչև 5 տարի) հակակոռոզիոն պաշտպանություն ինչպես ծմռանը, այնպես էլ ամռանը: Վտանգավոր չէ շրջակա միջավայրի համար:

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate ներկված է մանուշակագույն լյումինեսցենտային գույնով, ինչը թույլ է տալիս արագորեն հայտնաբերել հակասառնեցման արտահոսքի հնարավոր վայրերը՝ օգտագործելով դեֆեկտոսկոպ (կապույտ լամպ):

RAVENOL TC Protect C 12++ Concentrate հակասառնեցման խտանյութը չպետք է օգտագործվի չնոսրացված տեսքով:

Նոսրացման համամասնությունները և սառնեցման կետը.

Պաշտպանության ջերմաստիճանը մինչև °C % անտիֆրիզ % ջուր

-12°C	25%	75%
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%

Դիմումը RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate տրամադրում է.

- Համատեղելի է բոլոր ալյումինե շարժիչի հովացման համակարգի հետ
- Ավելալայնության լավ մատակարարում
- Հովացման համակարգերում օգտագործվող բոլոր մետաղների և համաձուլվածքների, այդ թվում՝ ալյումինի, կոռոզիայից օպտիմալ պաշտպանություն՝ շնորհիվ բարձրորակ հակակոռոզիոն հավելումների
- Սառնեցման համակարգում ավանդների և փրփրման կանխարգելում
- Համատեղելիություն մեքենայի ռադիատորներում օգտագործվող էլաստոմերների հետ
- Համատեղելիություն հովացուցիչ նյութերի այլ տեսակների հետ

Բնութագրերը

Մոտո	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Scania TB 1451, VW G 012 A8G, VW G 013 A8J, VW TL 774-G, VW TL 774-J	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	1120 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Violet	տեսողական
Պահուստային ալկալայնություն	5.5 mgKOH/g	ASTM D1120
Եռման կետ	175 °C	ASTM D1121
Ջրի պարունակություն	5 %	ASTM D1123
Կառուցման ջերմաստիճան	115 °C	DIN 51758
Սառցակալման ջերմաստիճան (50 % լուծույթ)	-37 °C	ASTM D1177
pH - արժեք 20 °C (50 Vol %)	8,1	ASTM D1287

OEM անալոգներ

Alpine

0101771, 0101773, 0101774, 0101775, 101771, 101773, 101774, 101775, 101701, 101703, 101704, 101705, 0101701, 0101703, 0101704, 0101705, 0101772, 101772, 101702, 0101702

Chrysler

68140983AA, 68163848GA, 68163848AC, 68104496AA, 68104496AB, 68163848GB, 68306483AA, 68306483AB, 68306476AB, 68306476AA, 68163848AB, 68163848AA

FEBI

37401

SWAG

30937400

Volkswagen Group

JNV862564L, G013A8JS0, GA13A8JS0, N052774J0, N052774J1, N052774JA, N052774JD, N052774JG, N052774JK, N052774JN, G013A8JM1, G013A8JM8, G013A8JM9, G012A8GM1, G012A8GM8, G012A8GM9, N052774G0, N052774GA, N052774GD, N052774GG, GA13A8JM1, GA13A8JM8, GA13A8JM9, G13A8JM1, G012A8DB1, JNV862564, G013A8JM1S1, G012A8GA3, G012A8G1G

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
10 լ	1410125-010-01-999	
60 լ	1410125-060-01-999	
208 լ	1410125-208-01-999	