

RAVENOL Super Fuel Economy SFE 5W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 5W-20

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111110-001
Артикул:
1111110-001-01-999
Штрих-код:
4014835722514



4 литра

Артикул:
1111110-004
Артикул:
1111110-004-01-999
Штрих-код:
4014835722590



5 литров

Артикул:
1111110-005
Артикул:
1111110-005-01-999
Штрих-код:
4014835722552



10 литров

Артикул:
1111110-010
Артикул:
1111110-010-01-999
Штрих-код:
4014835722545



20 литров

Артикул:
1111110-020
Артикул:
1111110-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:
1111110-B20
Артикул:
1111110-B20-01-888
Штрих-код:
4014835772823



60 литров

Артикул:
1111110-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111110-D60
Артикул:
1111110-D60-01-888
Штрих-код:
4014835722538



208 литров

Артикул:
1111110-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1111110-D28
Артикул:
1111110-D28-01-888
Штрих-код:
4014835722507



1 000 литров

Артикул:
1111110-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ACEA	A5, B5	
ILSAC	GF-6A	
Одобрено производителем	Ford WSS-M2C 948-B, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 925-A, Ford WSS-M2C 925-B, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 930-B, Honda/Acura HTO-06	
Подходит для	Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota	
Плотность при 20°C	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	47.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	160	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.9 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	3640 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	9.700 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.3 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.8 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0101411, 101411, 0101412, 101412, 0101413, 101413, 0101415, 101415, 0101414, 101414

Chrysler

05166240PB, 05166247PC, 68523008AA, 68258687AA, 68258686CA, 68523007AA, 68258686AA, 68146832PA, 68146832CA

Ford

15D632, 151A94, 9000957, 15C4ED, 15D633, 151A95, 15D638, 151A96

General Motors

9986202, 88865183, 88865184

Honda

087989142, 087989023, 087989023A, 087989038

Hyundai Motor

0510000121, 0510000151, 0510000421, 0510000321, 510000421, 0510000451, 0510000C21

Land Rover

STC505272

Mazda

0000775W20QT, K004W0511J, K004W0511J, K020W0511J

Mitsubishi

7806610, MZ102671, MZ102672

Motorcraft

XO5W20QSP, XO5W20DSP2, XO5W20Q1SP1, XO5W20Q1SP2, XO5W20QSPHW, XO5W20BFS, XO5W20BSP, XO5W20QSP1, XO5W20TSP, XO5W20QSPW, XO5W205QSP, XO5W205QSPW, XO5W206GSP, XO5W20TBSP

Toyota

002791QT2001, 002791QT20, 0888010606, 0888008006, 0888010605, 0888008005, 0888008003, 0888010600, 0888008000, 0888010603

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111110-001-01-100	4014835624610
	1111110-001-01-998	2200000023599
	1111110-001-06-999	
4 литра	1111110-004-01-998	
	1111110-005-01-100	4014835624658
5 литров	1111110-005-01-101	2200000024992
	1111110-005-01-998	2200000026774
	1111110-005-01-A1R	
10 литров	1111110-010-01-999	
	1	
20 литров	1111110-020-01-887	4014835803633
		4014835804999
20 литров	1111110-020-01-999	
60 литров, принтованная бочка	1111110-060-01-887	4014835803657
60 литров, принтованная бочка	1111110-060-01-999	
208 литров	1111110-208-01-999	