

RAVENOL Spezial Diesel 10W-30

Вязкость: 10W-30

Минеральное



1 литр

Артикул:
1113310-001
Артикул:
1113310-001-01-999



4 литра

Артикул:
1113310-004



5 литров

Артикул:
1113310-005
Артикул:
1113310-005-01-999



10 литров

Артикул:
1113310-010



20 литров

Артикул:
1113310-020
Артикул:
1113310-020-01-999



20 литров, еsobox

Артикул:
1113310-B20



60 литров

Артикул:
1113310-060
Артикул:
1113310-060-01-999



208 литров

Артикул:
1113310-208
Артикул:
1113310-208-01-999



1 000 литров

Артикул:

1113310-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD	
ACEA	B2	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Плотность при 20°C	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	84.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	142	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.8 %wt.	DIN 51575

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113310-001-06-999	
4 литра	1113310-004-01-999	
10 литров	1113310-010-01-999	