

RAVENOL Break-In Oil 20W-50

Вязкость: 20W-50

Минеральное



1 литр

Артикул:
1114110-001
Артикул:
1114110-001-01-999
Штрих-код:
4014835856370



4 литра

Артикул:
1114110-004
Артикул:
1114110-004-01-999



20 литров

Артикул:
1114110-020



20 литров, есобох

Артикул:
1114110-B20



60 литров

Артикул:
1114110-060



208 литров

Артикул:
1114110-208

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|-------------------------|-----------------|
| Плотность при 20°C | 876 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Красный | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 17.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 152 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 128 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C | 5960 mPa*s | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 258 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 5 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 0.9 %wt. | DIN 51575 |