

RAVENOL Gas Engine Oil LFG 40

Вязкость: 40W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1133106-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1133106-B20



60 литров

Артикул:
1133106-060



208 литров

Артикул:
1133106-208



1 000 литров

Артикул:
1133106-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MAN M 3271-4 (special gas), MAN M 3271-5	
Соответствует требованиям	General Electric Jenbacher General Electric Jenbacher Type 2 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas B & C	
Подходит для	Caterpillar CG gas engines, MWM TCC gas engines	
Плотность при 20°C	879 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.5 mm ² /s	DIN 51659-2
Вязкость при 40°C	129.1 mm ² /s	DIN 51659-2
Индекс вязкости VI	100	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	276 °C	DIN EN ISO 2592
Испаряемость NOACK	3 %	ASTM D5800
Рекомендации	General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas B & C	
Тест на медную полосу при 150°C	1b	ASTM D130
Вязкость высокотемпературная (НТНС) при 150°C	3.91 mPa*s	ASTM D5481
Щелочное число	4.4 mgKOH/g	ASTM D2896