

# RAVENOL RFS 15W-50

**Вязкость: 15W-50**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1142105-001**  
Артикул:  
1142105-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835727014



## 4 литра

Артикул:  
**1142105-004**  
Артикул:  
1142105-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835727090



## 5 литров

Артикул:  
**1142105-005**  
Артикул:  
1142105-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835727052



## 10 литров

Артикул:  
**1142105-010**  
Артикул:  
1142105-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1142105-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1142105-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1142105-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1142105-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1142105-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1142105-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1142105-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Протестировано партнерами	Nürburgring	
Рекомендовано партнерами	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Плотность при 20°C	856 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	120.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	168	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	5.3 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	4919 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -25°C	8.900 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.5 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Область применения	Opel Motorsport	

## Аналоги OEM

### Subaru

ST98050ST030, ST98050ST020

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1142105-001-01-100	4014835639119
	1142105-001-06-999	2200000019561
5 литров	1142105-005-01-100	4014835639157
		2200000024442

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
10 литров	1142105-010-01-999	
20 литров	1142105-020-01-999	
20 литров, есовох	1142105-B20-01-888	
60 литров	1142105-060-01-999	
208 литров	1142105-208-01-999	