

RAVENOL Outboardoel 4T 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:
1153205-001
Артикул:
1153205-001-01-999
Штрих-код:
4014835729216



4 литра

Артикул:
1153205-004
Артикул:
1153205-004-01-999



5 литров

Артикул:
1153205-005
Артикул:
1153205-005-01-999
Штрих-код:
4014835729254



10 литров

Артикул:
1153205-010
Артикул:
1153205-010-01-999
Штрих-код:
4014835729247



20 литров

Артикул:
1153205-020



20 литров, esobox

Артикул:
1153205-B20
Артикул:
1153205-B20-01-888



60 литров

Артикул:
1153205-060



208 литров

Артикул:
1153205-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	NMMA FC-W, NMMA FB-83138K	
Подходит для	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Плотность при 20°C	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	98.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	150	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153205-001-01-100	4014835634411 2200000020567
4 литра	1153205-004-01-999	
5 литров	1153205-005-01-100	4014835634459 2200000030597 2200000032478
10 литров	1153205-010-01-999	
20 литров	1153205-020-01-999	
60 литров	1153205-060-01-999	
208 литров	1153205-208-01-999	