

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt

Минеральное



1 литр

Артикул:
1153210-001
 Артикул:
 1153210-001-01-999
 Штрих-код:
 4014835729414



4 литра

Артикул:
1153210-004
 Артикул:
 1153210-004-01-999
 Штрих-код:
 4014835729490



5 литров

Артикул:
1153210-005
 Артикул:
 1153210-005-01-999



10 литров

Артикул:
1153210-010
 Артикул:
 1153210-010-01-999



20 литров

Артикул:
1153210-020



20 литров, есобох

Артикул:
1153210-B20
 Артикул:
 1153210-B20-01-888



60 литров

Артикул:
1153210-060
 Артикул:
 1153210-060-01-999
 Штрих-код:
 4014835729469



208 литров

Артикул:
1153210-208



1 000 литров

Артикул:

1153210-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| API | TC | |
| JASO | FB | |
| Одобрено производителем | NMMA TC-W3 | |
| Соответствует спецификациям | ISO L-EGB | |
| Плотность при 20°C | 872 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Синий | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 9.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 70 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 118 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -24 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 100 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тактность двигателя | 2T | |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр | 1153210-001-01-100 | 4014835639614 |
| | 1153210-001-06-999 | 2200000029287 |
| 5 литров | 1153210-005-01-999 | |
| 10 литров | 1153210-010-01-999 | |
| 20 литров | 1153210-020-01-999 | |
| 208 литров | 1153210-208-01-999 | |