

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50

Вязкость: 20W-50**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1163110-001
Артикул:
1163110-001-01-999

**4 литра**

Артикул:
1163110-004
Артикул:
1163110-004-01-999

**10 литров**

Артикул:
1163110-010

**20 литров**

Артикул:
1163110-020
Артикул:
1163110-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:
1163110-B20

**60 литров**

Артикул:
1163110-060
Артикул:
1163110-060-01-999

**208 литров**

Артикул:
1163110-208
Артикул:
1163110-208-01-999

**1 000 литров**

Артикул:
1163110-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CI-4	
ACEA	B4, E7	
Подходит для	Mercruiser, STEYR, Yanmar	
Плотность при 20°C	878 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	18.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	128	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163110-001-06-999	
10 литров	1163110-010-01-999	