

# RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30

**Вязкость: 5W-30****Синтетическое****1 литр**

Артикул:  
**1171101-001**  
Артикул:  
1171101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835730618

**4 литра**

Артикул:  
**1171101-004**  
Артикул:  
1171101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835730694

**20 литров**

Артикул:  
**1171101-020**

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1171101-B20**  
Артикул:  
1171101-B20-01-888

**60 литров**

Артикул:  
**1171101-060**

**208 литров**

Артикул:  
**1171101-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	848 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	69 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	165	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5683 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	23.000 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.86 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### Honda

0823299971, 08C35A5201M01, 08221777060HE, 08221777100HE, 08221777060MP, 08221777100MP, 08221777400HE, 08221777400MP

### Yamaha

LUB05W30AP12

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1171101-001-01-100	4014835701717 2200000028662

<b>Фасовка</b>	<b>Артикул</b>	<b>Штрих-код</b>
20 литров	1171101-020-01-999	
60 литров	1171101-060-01-999	
208 литров	1171101-208-01-999	