

RAVENOL AWD-TOR Fluid

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1211141-001

Артикул:

1211141-001-01-999

Штрих-код:

4014835864153



4 литра

Артикул:

1211141-004

Артикул:

1211141-004-01-999

Штрих-код:

4014835864184

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|------------------------------------|--------------|
| Соответствует требованиям | Castrol SAF-AG4 + FM, VW G 055 145 | |
| Плотность при 20°C | 864 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 16.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 107.9 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 168 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 48.700 mPa*s | ASTM D2983 |
| Температура застывания | -54 °C | DIN ISO 3016 |
| Тест на четырех шариковой машине трения (износ) | 0.71 mm | DIN 51350-3 |
| Тест на четырех шариковой машине трения (экстремальное давление) | 3600 / 3800 N | DIN 51350-3 |
| Образование пены I при 24°C | 0/0 ml/ml | ASTM D892 |
| Образование пены II при 93.5°C | 0/0 ml/ml | ASTM D892 |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C | 0/0 ml/ml | ASTM D892 |
| Тест на медную полоску при 150°C | 1a | ASTM D130 |

Аналоги OEM

Toyota

0888581086

Volkswagen Group

G055145A1, G055145S0, G055145A2, G055145S2