

# RAVENOL VGO 70W-80 LS

**Вязкость: 70W-80**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1221126-001**  
Артикул:  
1221126-001-01-999



## 4 литра

Артикул:  
**1221126-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1221126-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1221126-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1221126-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1221126-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1221126-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS, MT-1	
Соответствует требованиям	BMW Hypoid Axle Oil G4	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	849	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	9.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	48.27 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	176	DIN ISO 2909
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	198 °C	DIN EN ISO 2592
Образование пены I при 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	10/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1a	ASTM D130
Склонность к пенообразованию (Seq. I, II, III)	.	DIN EN 60243-1 (20°C)
Рекомендации	BMW 83222447362, BMW Hypoid Axle Oil G4	
Вязкость по Брукфильду при -55°C	12800 mPa*s	ASTM D2983