

# RAVENOL Getriebeoel EPX 90 GL-5

**Вязкость: 90**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1223202-001**  
Артикул:  
1223202-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835738010



## 4 литра

Артикул:  
**1223202-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1223202-010**  
Артикул:  
1223202-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1223202-020**  
Артикул:  
1223202-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835738027



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1223202-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1223202-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1223202-208**  
Артикул:  
1223202-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835738089



## 1 000 литров

Артикул:  
**1223202-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Плотность при 20°C	882 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	130.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### Chrysler

05136033AB

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223202-001-01-999 1223202-001-06-999	
1 литр	1223202-001-01-000 1223202-001-06-999	4014835640610 2200000039590 4014835826359
4 литра	1223202-004-01-999	
10 литров	1223202-010-01-999	
20 литров, есовох	1223202-B20-01-888	
60 литров	1223202-060-01-999	