

# RAVENOL Catoel TO-4 30

**Вязкость: 30W**

**Минеральное**



## **20 литров**

Артикул:  
**1310613-020**  
Артикул:  
1310613-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835740327



## **20 литров, есобох**

Артикул:  
**1310613-B20**



## **208 литров**

Артикул:  
**1310613-208**  
Артикул:  
1310613-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835740389



## **1 000 литров**

Артикул:  
**1310613-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, MT-1	
Одобрено производителем	ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002)	
Подходит для	Eaton Fuller	
Плотность при 20°C	880.1 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	95.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	252 °C	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Caterpillar

7X7855, 143487

### Volvo

15002772, 1161943, 1161944

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310613-208-01-000	4014835635289 2200000044549