

# RAVENOL *Hydraulikoel HVLP-D 46*

**Вязкость: 46**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1323365-020**



**60 литров**

Артикул:  
**1323365-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1323365-208**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1323365-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 136	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-3	
Плотность при 20°C	858 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	46.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1323365-020-01-999	
208 литров	1323365-208-01-999	