

# RAVENOL ODL 32 Druckluftoel

**Вязкость: 32W****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1323404-001**  
Артикул:  
1323404-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835736610

**5 литров**

Артикул:  
**1323404-005**

**10 литров**

Артикул:  
**1323404-010**

**20 литров**

Артикул:  
**1323404-020**  
Артикул:  
1323404-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835761124

**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1323404-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1323404-060**

**208 литров**

Артикул:  
**1323404-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Black & Decker	
Подходит для	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Плотность при 20°C	848 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	5.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче	12 %wt.	DIN 51354/2

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1323404-001-01-100	4014835644311 2200000020789
5 литров	1323404-005-01-999	
10 литров	1323404-010-01-999	
60 литров	1323404-060-01-999	
208 литров	1323404-208-01-999	