

RAVENOL SCR 46 Screw Kompressorenöl

Вязкость: 46

Минеральное



5 литров

Артикул:

1330305-005

Артикул:

1330305-005-01-999

Штрих-код:

4014835757257



20 литров

Артикул:

1330305-020

Артикул:

1330305-020-01-999

Штрих-код:

4014835757226



20 литров, еsobox

Артикул:

1330305-B20



60 литров

Артикул:

1330305-060



208 литров

Артикул:

1330305-208

Артикул:

1330305-208-01-999

Штрих-код:

4014835757288

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям | FZG Test A 8,3/90, Vickers Pumpentest | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2 | |
| Плотность при 20°C | 857 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Светло-желтого | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 7.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 47 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 113 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -27 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 238 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на эмульсию 30 мин. макс 54/82°C | 40ml/40ml/10min. | DIN 51757 |
| Старение - CCR | 2000 % | DIN 51587 |
| Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче | 12 %wt. | DIN 51354/2 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|---|
| 5 литров | 1330305-005-01-000 | 4014835654150 2200000029898 2200000030870 |
| 20 литров | 1330305-020-01-000 | 4014835654129 2200000026576 2200000027900 |
| 60 литров | 1330305-060-01-999 | |
| 208 литров | 1330305-208-01-000 | 4014835654181 2200000043818 |