

RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressoenoel

Вязкость: 46

Полностью синтетическое



5 литров

Артикул:

1330315-005

Артикул:

1330315-005-01-999

Штрих-код:

4014835862296



20 литров

Артикул:

1330315-020

Артикул:

1330315-020-01-999

Штрих-код:

4014835757622



20 литров, еsobox

Артикул:

1330315-B20



208 литров

Артикул:

1330315-208

Артикул:

1330315-208-01-999

Штрих-код:

4014835757684

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	DIN 51 506 VDL	
Плотность при 20°C	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	45.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	160	DIN ISO 2909
Температура застывания	-66 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Кислотное число, TAN	0.14 mgKOH/g	ASTM D664
Отделение воды	40-40-0 (15) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Образование пены I при 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч	1a	ASTM D130
Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода	пройден	ASTM D665
Ржавление (коррозия) В – синтетическая морская вода	пройден	ASTM D665
Потери на испарении % мас.доли	0.1	ASTM D524

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330315-005-01-999	
20 литров	1330315-020-01-000	4014835710320 2200000018083 2200000019547
208 литров	1330315-208-01-000	4014835710382 2200000044952