

# RAVENOL Turbinenoel T 46

Вязкость: 46

Минеральное



**20 литров**

Артикул:  
**1330355-020**



**208 литров**

Артикул:  
**1330355-208**  
Артикул:  
1330355-208-01-999



**1 000 литров**

Артикул:  
**1330355-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Alstom HTGD 90117 V0001 S, BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 01, Siemens TLV 9013 04, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.	
Соответствует спецификациям	DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG, ISO 6743-0	
Подходит для	Doosan Skoda Power	
Плотность при 20°C	840 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	46.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	137	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1330355-020-01-999	