

# RAVENOL Hot Red Grease HRG 1



**1 կգ**

Артикул:  
**1340120-001**  
Артикул:  
1340120-001-03-999  
Штрих-код:  
4014835756410



**5 կգ**

Артикул:  
**1340120-005**  
Артикул:  
1340120-005-03-999  
Штрих-код:  
4014835756458



**10 կգ**

Артикул:  
**1340120-010**



**15 կգ**

Артикул:  
**1340120-015**  
Артикул:  
1340120-015-03-999  
Штрих-код:  
4014835756465



**25 կգ**

Артикул:  
**1340120-025**  
Артикул:  
1340120-025-03-999  
Штрих-код:  
4014835756472



**180 կգ**

Артикул:  
**1340120-180**  
Артикул:  
1340120-180-03-999  
Штрих-код:  
4014835756489

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 KP1P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEВ1	
Цвет	Красновато-коричневый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	1	DIN 51818
Классификация продуктов	KP1P-35	DIN 51502
Рабочая температура	-35 / +160 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	200 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	310-340	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	0	DIN 51802
Температура каплепадения	260 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2200 - 2400 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	140 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1

## Аналоги OEM

**Caterpillar**

4525996