

# RAVENOL Extreme Pressure Grease EPG3



**1 կր**

Артикул:  
**1340127-001**



**5 կր**

Артикул:  
**1340127-005**



**10 կր**

Артикул:  
**1340127-010**



**15 կր**

Артикул:  
**1340127-015**



**25 կր**

Артикул:  
**1340127-025**  
Артикул:  
1340127-025-03-000  
Штрих-код:  
4014835765375



**100 г**

Артикул:  
**1340127-100**  
Артикул:  
1340127-100-04-999  
Штрих-код:  
4014835844841



**180 կր**

Артикул:  
**1340127-180**



**200 г**

Артикул:  
**1340127-200**



**400 г**

Артикул:

**1340127-400**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 КРЗК-30, ISO 6743-9: ISO-L-ХССЕВЗ	
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	3	DIN 51818
Классификация продуктов	КРЗК-30	DIN 51502
Рабочая температура	-30 / +120 °С	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	130 °С	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	220-250	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	1	DIN 51802
Температура каплепадения	180 °С	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°С/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°С)	1-90 °С	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°С	140 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1

## Аналоги OEM

### Toyota

0888700201

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
400 г	1340127-400-04-000	